

Monckie

Produktinfo

Pflegeöl

❖ Pflegemittel für ölbehandelte Holzfußböden ❖

Pflegeöl Natur und Weiß können zur Auffrischung und Pflege aller ölbehandelten Holzoberflächen angewandt werden und sind besonders geeignet zur regelmäßigen Pflege ölbehandelter Holzböden.

Anwendung:

1. Den Boden mit Intensivreiniger, 125 ml auf 5 l Wasser, reinigen. Der Boden muß mindestens 8 Stunden lang trocknen. Der Boden muß völlig trocken sein. Den Kanister gründlich schütteln.
2. Ca. 1 dl Öl je 8 m² mit Pad, Anstreicherrolle, Baumwolllappen oder eventuell auf größeren Flächen mit einer Poliermaschine auftragen.
3. Es ist darauf zu achten, dass das Pflegeöl völlig in das Holz eingearbeitet wird. Weiter Polieren, bis das Holz gesättigt ist und die Bodenfläche ein regelmäßiges Aussehen annimmt.
4. Den Boden mit sauberen, trockenen Baumwolllappen abwischen, vor dem Ölen der nächsten Fläche. Danach darf der Boden nicht feucht wirken; auf der Oberfläche darf kein überschüssiges Öl zurückbleiben.
5. Nach diesem Verfahren den ganzen Boden behandeln.
6. Bei maschinellen polieren ist der Boden nach ca. 4 Stunden bei 20 Grad vorgehärtet und kann mit Vorsicht in Gebrauch genommen werden. Um zu vermeiden, dass Schmutz und Wasser in das gehärtete Öl eindringt, wird es empfohlen, die ersten 24 Stunden Laufzonen mit Wellpappe (Wellen nach unten) abzudecken und den Boden während dieser Zeit nicht mit Wasser zu wischen. Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

Selbstentzündungsgefahr:

Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Tücher/Schleifstaub mit Wasser tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Deklaration:

U. a. pflanzliche Ölkomponenten, Isoparaffin.

Ergiebigkeit:

30-40 m²/l.

